

phpMyAdmin

[illegible]

1 / 2

Observatorio

o desde la página oficial de la aplicación

<http://www.phpmyadmin.net>

.

Si estamos instalando la aplicación en un sistema LINUX-UNIX, debemos asegurarnos que tenemos los permisos de los archivos y directorios correctamente (Normalmente permisos 755). Una vez que los archivos están en su sitio, debemos editar el archivo **config.inc.php** para configurar los parámetros que nos harán poder conectar con la base de datos de MySQL. Las principales variables a modificar son las siguientes:

- **\$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://www.midominio.es/phpMyAdmin/';**
Ruta completa necesaria para acceder a phpMyAdmin.
- **\$cfg['Servers'][\$i]['host'] = 'localhost';**
El nombre del host de la base de datos. Por ejemplo localhost, si es que es el mismo ordenador donde estamos instalando phpMyAdmin y la base de datos.
- **\$cfg['Servers'][\$i]['user'] = 'adminPNO';**
El nombre del usuario que debe utilizar phpMyAdmin para conectarse con el servidor MySQL.
- **\$cfg['Servers'][\$i]['password'] = 'MiContrasena';**
La contraseña que debe utilizar phpMyAdmin para conectarse con el servidor MySQL.