

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

Descubre como instalar Serendipity, un sistema de weblog basado en PHP..

[Cómo](#)

[realizar una instalación de Serendipity](#)

[Serendipity](#) es un sistema de weblog basado en [PHP](#), con las mismas funcionalidades básicas que cualquier otro (WordPress, etc.), pero con una ventaja sobre éstos: permite utilizar como base de datos [SQLite](#), es decir, no hace falta tener [MySQL](#) en nuestro servidor para hacerlo funcionar.

Lo que viene a continuación es una adaptación a los requerimientos de los servidores del [CNI CE](#) y una traducción libre de las [instrucciones de instalación](#) de la página oficial del programa.

Descargar


Lo primero que debemos hacer es [descargar la aplicación](#) (hemos utilizado la versión 1.1) y descomprimirla y ubicarla en la carpeta que deseemos de nuestro PC. Vamos a suponer que queremos hacer la instalación sobre un servidor remoto, al que únicamente tenemos acceso a través de FTP.

FTP

Lo primero que debemos hacer es "subir" todos los ficheros descargados al servidor web. Podemos poner los ficheros en la carpeta raíz del servidor, o en cualquier subdirectorio. Hay que asegurarse de que el cliente de FTP ha subido TODOS los ficheros extraídos, incluso las carpetas vacías y los ficheros ocultos. También debemos asegurarnos que el cliente FTP no devuelva ningún mensaje de error por cuestiones de permisos mientras subimos al servidor los ficheros de Serendipity

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18



Permisos de ficheros / directorios

Las carpetas **archives**, **templates_c** y **uploads** son muy importantes para Serendipity. La carpeta

archives

se utiliza para guardar ficheros generados, la carpeta

templates_c

contiene las plantillas HTML compiladas automáticamente por el "

Smaty

Templating

Engine

" y la carpeta

uploads

contendrá los ficheros multimedia (imágenes, vídeos, audio) que "subamos" a nuestro Blog

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

Toda esta historia viene al caso de que los tres directorios (carpetas) requieren permisos de escritura por parte del servidor web.

PHP normalmente se ejecuta como un usuario diferente al que utilizamos para enviar los ficheros a través de FTP. Por tanto, el que podamos subir los ficheros con nuestro usuario al servidor FTP no quiere decir necesariamente que el proceso PHP sea capaz de acceder a los mismos ficheros y directorios. Dependiendo de la configuración del servidor, podría ser necesario modificar los permisos (CHMOD) de los directorios mencionados anteriormente a algo parecido a 777 (lo cual significa permisos de lectura, escritura y ejecución para todos los usuarios de la máquina), **775** (lo que significa permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario y para el grupo de los ficheros / directorios, pero no "todo el mundo"). Cuál será necesario depende de la configuración del Servidor. En la configuración estándar del CNICE, nuestro usuario de FTP y el usuario que ejecuta Apache (y PHP) pertenecen al mismo grupo, así que es suficiente que los permisos sean para el propietario y el grupo (775).

Además de la configuración de estos tres directorios, Serendipity necesita escribir en los ficheros **.htaccess** y **serendi**

pity_config_local.inc.php

ubicados en la carpeta raíz de la instalación de Serendipity

. Esto significa que también la carpeta en la que se han ubicado los ficheros de instalación tiene que tener permisos que permitan al proceso PHP crear dichos ficheros. Por tanto, debemos recordar comprobar que la carpeta raíz (normalmente "

serendipity

", "

blog

", "gestor" o algo similar) tiene que tener permisos del tipo 777 o 775. Una vez ejecutado el asistente de instalación, podríamos dejar que los permisos del directorio raíz fueran 744, porque una vez que se han modificado los ficheros indicados,

Serendipity

sólo necesita modificar dichos ficheros, que son los que tienen que tener permiso de escritura, y no la carpeta entera...

Todo esto es en principio irrelevante en una instalación sobre los servidores del CNICE, dado que la funcionalidad CHMOD desde FTP está desactivada. Baste saber que en principio no tendremos problemas con la instalación porque el usuario de Apache / PHP pertenece al mismo grupo que nuestro usuario de FTP, y por tanto puede crear ficheros y escribir directorios que estén en nuestro espacio web, pero es conveniente saberlo si vamos a realizar la instalación sobre otras configuraciones que no se corresponden con la estándar del CNICE.

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

Procedamos con la instalación...

Cuando hayamos terminado de comprobar todo lo anterior, podremos invocar el interfaz de instalación a través de una URL similar a `http://mimaquina.cnice.mec.es/miusuario/blog/index.php` (o simplemente `http://mimaquina.cnice.mec.es/miusuario/index.php` si hacemos la instalación en la carpeta raíz de nuestra web. Completar el proceso de instalación, si todo va bien, no nos va a llevar más de un par de minutos...

La pantalla inicial nos muestra un informe básico de preinstalación, en el que se nos enseña un diagnóstico inicial de la configuración del servidor web. Todas las variables que podrían crear problemas leves se muestran de color naranja. Normalmente estos problemas no son severos y no hay que darles excesiva importancia, salvo que aparezcan problemas en el uso o instalación de la aplicación.

Bienvenido a la Instalación de Serendipity.

Primero determinaremos tu configuración actual e intentaremos diagnosticar cualquier problema de compatibilidad.

Los errores se muestran en **rojo [!]**, las recomendaciones en **amarillo [?]** y lo bien configurado en **verde**.

- Informe de preinstalación de Serendipity v1.1 -

Como se puede ver en la imagen, los problemas que impiden la instalación se mostrarán en rojo. Los problemas típicos a este respecto se refieren a la imposibilidad de crear las carpetas **templates_c**

,
archives

o

uploads

. En este caso, probablemente no podamos proceder a la instalación.

NOTA: hay una posibilidad de cambiar permisos sobre los directorios utilizando el propio usuario Apache (con `scripts` en PHP ejecutándose en el propio servidor), pero esto requiere de conocimientos avanzados de PHP...

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

En nuestro servidor del CNICE veremos algunas cosas en verde, otras en naranja... Lo más relevante, quizá, es el tema de permisos...En teoría, se puede escribir.

A continuación, podemos elegir entre instalación simple o avanzada. Vamos a empezar por lo fácil, ¿no? Pulsaremos en simple.

Selecciona qué tipo de instalación quieres usar:

Instalación simple - Instalación avanzada

Aunque ambos métodos ejecutan exactamente las mismas acciones, la instalación simple nos pide únicamente unas cuantas opciones de configuración inicial, de forma que el asistente de instalación finaliza el procedimiento más rápidamente, al dejar las configuraciones más complejas con los valores por defecto. En el modo de instalación avanzada, el asistente nos va a pedir que configuremos todas y cada una de las opciones de configuración existentes...

Dado que el objetivo de este documento es facilitar la instalación y comprobar que es bastante simple, utilizaremos, valga la redundancia, el modelo "simple" de instalación.

Configuración de la base de datos

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

Instalación de Serendipity

Opciones de la base de datos

Introduce aquí la información de tu base de datos. Serendipity la necesita para funcionar

Tipo

El tipo de gestor de la base de datos

 ▼**Servidor**

El servidor donde está el gestor de la base de datos

Usuario

El usuario que conecta a la base de datos

Contraseña

La contraseña para el usuario

Nombre

El nombre de la base de datos

En esta página se muestra el tipo de gestor de la base de datos que se utilizará para almacenar los datos de Serendipity. Los datos se guardarán en la base de datos que se especifica en el campo "Nombre".

Configuración general

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

Opciones generales

Configura el comportamiento de Serendipity

Usuario administrador

Nombre de usuario del administrador

Contraseña de administrador

Contraseña del administrador

Nombre real

El nombre completo del autor. Este es el nombre que verán los lectores.

Correo electrónico

Correo electrónico del administrador

Nombre del blog

El título de tu blog

Descripción del blog

Descripción de tu blog

Idioma

Selecciona el idioma del blog

Apariencia

Configura el aspecto general de Serendipity

Usar editor WYSIWYG

¿Quieres usar el editor WYSIWYG? (Funciona con IE5+, parcialmente con Mozilla 1.3+)



[Completar instalación](#)

Apariencia y Opciones

Aquí podemos configurar si vamos a utilizar el editor "WYSIWYG", de forma que tengamos una utilidad que nos permite crear nuestras entradas en el blog al estilo de un editor de texto avanzado, en lugar de utilizando las etiquetas HTML permitidas... Esta opción se puede modificar posteriormente.

Instalación finalizada



Instalación de Serendipity

Comprobando si la base de datos y las tablas ya existen... **no existen**
Creando la configuración predeterminada de la base de datos... **Hecho**
Creando el autor principal 'Rafa'... **Hecho**
Configurando la plantilla predeterminada... **Hecho**
Instalando extensiones predeterminadas... **Hecho**
Intentando escribir el fichero .htaccess..... **Hecho**

Serendipity se ha instalado exitosamente

Visita tu nuevo blog aquí
Gracias por elegir Serendipity

Basado en Serendipity y PHP 4.3.4

Después de haber introducido todos los datos, al pinchar en el botón "Completar instalación", el asistente intentará realizar la conexión a la base de datos (o crearla en caso de que estemos usando SQLite). Si hay problemas, el asistente nos informará de ellos... También se comprueban y se crean los directorios necesarios. Si no puede hacer alguna operación, nos indicará que lo hagamos manualmente.

Si nos encontramos con problemas por la autodetección errónea de directorios, URLs, etc., podría ser necesario utilizar la instalación avanzada, de forma que podamos tocar aspectos adicionales de la configuración para indicar los directorios, prefijos de las tablas, etc. Ojo a los errores en la configuración de directorios, etc., porque pueden impedir el funcionamiento de nuestro log

b

Si todo ha ido bien, Serendipity habrá creado las tablas en la base de datos y configurado el bl

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

og
tal y como hayamos especificado durante el proceso de instalación.

La pantalla que se puede ver más arriba nos cuenta que Serendipity ha creado las tablas, ha insertado la cuenta de usuario de administración, instalado los plugins por defecto y autogenerado los ficheros ".htaccess".

Acceso a la página principal del Blog

Como se puede ver en la imagen anterior, tras la instalación se muestra un enlace a "Visita tu nuevo blog aquí". Pinchamos en este literal y deberíamos poder acceder a la página principal de nuestro blog, más o menos así:

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

The screenshot shows a web browser displaying a Serendipity blog. The header is blue with the text 'Blog Personal' and 'Mi weblog'. Below the header, there is a navigation bar with 'página principal'. The main content area is a white box with the text 'No hay entradas para mostrar'. Below this, there are navigation links: '« página anterior (Página 1 de 1, en total 0 entradas) página siguiente »'. On the right side, there is a 'calendario' for February 2007, showing days from 5 to 28. Below the calendar is a 'buscar' search box. At the bottom right, there is an 'archivos' section with links for 'Febrero 2007' and 'Enero 2007'.

Si al intentar acceder al panel de administración se muestra un mensaje "HTTP 500" significa que el acceso al panel de administración no está configurado correctamente.

Acceso al panel de Administración

Tras la instalación de Serendipity, debemos acceder al interfaz de administración para poder importar o añadir nuestras entradas, y realizar cualquier otra modificación en la configuración del sitio. Podemos acceder utilizando la URL http://servidor.pntic.mec.es/usuario/serendipity_admin.php

- también existe un enlace a este interfaz desde la página principal.

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18


administración del blog

Abre ventana de conexión

basado en

serendipity

Si accedemos al interfaz, obtendremos una pantalla de autenticación como esta:



The screenshot shows the login page for the Serendipity administration suite. At the top, there is a blue header with the text "Suite de Administración de Serendipity" and "Blog Personal" below it. The main content area has a white background with the following elements:

- Centered text: "Bienvenido a la Suite de Administración de Serendipity. Por favor introduce tus credenciales abajo."
- Form fields: "Nombre de usuario" and "Contraseña", each followed by a text input box.
- Checkbox: "Guardar información" with an unchecked checkbox.
- Button: "Conectar >" in a blue button.
- Link: "Volver al weblog" at the bottom left.

Adicionalmente, si el usuario no tiene perfil en el sistema, se le muestra el formulario de creación de perfil. Si accedemos a la interfaz de administración, el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

Cómo realizar una instalación de Serendipity

Escrito por Rafael Alba Cascales
Lunes, 30 de Abril de 2007 10:18

Página principal

Configuración personal

entradas

Nueva entrada

Editar entradas

Comentarios

Categorías

medios

Añadir medio

Biblioteca de medios

Gestión de directorios

Crear las miniaturas

apariencia

Gestión de estilos

Configurar extensiones

administración

Configuración

Gestión de usuarios

Administración de grupos

Importar entradas

Exportar entradas

Volver al weblog

Desconectar

Bienvenido de nuevo, Rafa

Más enl

[Página principal](#)

[Documentación de](#)

[Blog oficial](#)

[Foros](#)

[Spartacus](#)

[Bookmarklet](#)

El administrador de configuración de Serendipity es bastante intuitivo y es bastante intuitivo. El administrador de configuración de Serendipity es bastante intuitivo y es bastante intuitivo.

12 / 12