

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

There are no translations available.

En esta segunda entrega veremos las estructuras de control y un par ejemplos muy interesantes...

Continuemos con este tutorial, ahora veremos los siguientes puntos:

- SCRIPTS EN LINUX: Estructuras de control
- SCRIPTS EN LINUX: Ejemplos de Scripts I.

### 4. Estructuras de control

Cómo en cualquier lenguaje de programación, necesitaremos una serie de estructuras de control que permitan modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de nuestro script.

#### 4.1 If

La sintaxis mas sencilla será:

```
if          condicion
```

```
then [bloque de comandos]
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
[           else           ]
```

```
□□□□□□□□□□ [bloque de comandos]
```

```
fi
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Si queremos añadir mas condiciones:

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
if          condicion1
then       [bloque de comandos si la condición1 se cumple]
elif      condicion2
then
[bloque de comandos si la condición2 se cumple]
else
[bloque de comandos cuando condición2 no se cumplen ni la
condición1]
fi
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Normalmente la condición será el resultado de evaluar una primitiva o de ejecutar un comando.

Veamos un ejemplo:

```
#!/bin/bash
```

```
pin="1234"
```

```
echo "Introduzca su pin"
```

```
read -s clave
```

```
if test "$clave" = "$pin"
```

```
then
```

```
    echo "Pin correcto"
```

```
    echo "Acceso permitido"
```

```
else
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
□□□□□□□□□□ echo "Pin incorrecto"
```

```
fi
```

En este sencillo ejemplo se nos pide que introduzcamos el pin (en nuestro caso lo hemos fijado a 1234), y dependiendo si lo introducimos bien o no, nos muestra una mensaje u otro. Más adelante veremos con mas profundidad las posibilidades del comando test.

### Evaluando expresiones según código de error: && y ||

Existe otra manera de evaluar condiciones mediante la utilización de los caracteres especiales && y ||, que usan los códigos de error de un comando.

Es decir, cada comando ejecutado devuelve un valor de salida y como vimos, sacando el valor de '\$?', podíamos saber la salida del último proceso ejecutado.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

El **operador '&&'** ejecuta un comando, y si es correcto ejecuta el siguiente, veamos un ejemplo:

```
#!/bin/bash
```

```
if ls /var && ls /etc
```

```
then
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
□□□□□□□□□□ echo "ok"
```

```
else
```

```
□□□□□□□□□□ echo "error"
```

```
fi
```



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

En este caso para que salga de mensaje ok, se tendrá que haber podido listar el directorio **/var**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

y el

**/etc**

también, y sino dará error (esto puede ser usado cuando queremos comprobar la existencia de

los directorios para nuestros script):

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

El **operador '||'** ejecuta un comando y si no es correcto ejecuta el siguiente:

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**#!/bin/bash**

**if ls /var || ls /etc**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**then**

```
□□□□□□□□□□ echo "ok"
```

**else**

```
□□□□□□□□□□ echo "error"
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**fi**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

En este caso saldrá el mensaje "ok" si se ha podido listar correctamente alguno de los

directorios ( **/var** o **/etc**), o los dos.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

### Comparación de ficheros y variables con test.



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Para evaluar expresiones condicionales dentro de los 'if' se usa el comando 'test'. Veamos un

resumen en la siguiente tabla:

EXPRESIONES	DESCRIPCION
-------------	-------------

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-b fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es un dispositivo de bloques.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-c fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es un dispositivo de caracteres.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-d fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es un directorio.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-e fichero**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-f fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es un fichero normal.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-g fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y tiene el bit de grupo activado.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-k fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero tiene el bit de sticky activado.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-L fichero**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es un enlace simbólico.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-p fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es una tubería nombrada.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-r fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es legible.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-s fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y su tamaño es mayor que cero.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-S fichero**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es un socket.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-t [df]**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si df está abierto en un terminal. Si df es omitido, se toma 1 (salida estándar) por defecto.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-u fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y tiene el bit de usuario activo.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-w fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es escribible.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-x fichero**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es ejecutable.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-O fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es propiedad del identificador efectivo del usuario.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-G fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero existe y es propiedad del identificador efectivo del grupo.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---



**fichero1 -nt fichero2**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero1 es más reciente (en base a la fecha de modificación) que fichero2.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---



**fichero1 -ot fichero2**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero1 es más antiguo que fichero2.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---



**fichero1 -ef fichero2**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si fichero1 y fichero2 tienen el mismo número de dispositivo y de nodo-i.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-z cadena**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si la longitud de cadena es cero.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**-n cadena**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si la longitud de cadena no es cero.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**cadena**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si la longitud de cadena no es cero.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
cadena1 = cadena2
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si las cadenas son iguales.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
cadena1 != cadena2
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si las cadenas no son iguales.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**! expr**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si expr es falsa.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**expr1 -a expr2**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si expr1 y expr2 son ciertas.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**expr1 -o expr2**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Cierto si expr1 o expr2 son ciertas.

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**arg1 OP arg2**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

OP es uno de los siguientes valores:

**-eq, -ne, -lt, -le, -gt, o**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Veamos un ejemplo:

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**#!/bin/bash**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**echo "dame primer número"**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**read primero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**echo "dame segundo número"**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**read segundo**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**if test \$primero -lt \$segundo**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**then**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**echo \$primero es menor que \$segundo**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**else**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**if test \$primero -gt \$segundo**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**then**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**echo \$primero es mayor que \$segundo**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**else**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**echo \$primero es igual que \$segundo**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**fi**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**fi**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

### 4.2 For

El bucle 'for' es una estructura de control iterativa que permite repetir una sección del programa, un número fijo de veces. Su estructura es así:

```
for      variable      in [lista de palabras]
```

```
do
```

```
comandos
```

```
done
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Otra manera de escribir nuestro bucle 'for' podría ser así:

```
for      variable      in [lista de palabras];      comandos; done
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Veamos un ejemplo, en el que nos ayudamos de la ejecución del comando `seq` para cargar la variable:

```
#!/bin/bash
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
for variable in `seq 1 100`
```

```
do
```

```
echo $variable
```

```
done
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Conseguiremos como salida un listado de los 100 primeros números.

### 4.3 While

Sirve para repetir un bucle mientras se cumpla la condición:

**While**      *condición*

**do**

comandos

**done**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Veamos en siguiente ejemplo donde creamos una sucesión de números desde un origen, en

este caso el 33, hasta el final que marca la condición (el 100):

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
#!/bin/bash
```

```
num=33
```

```
while [ $num -le 100 ]
```

```
do
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
echo "numero: $num"
```

```
num=`expr $num + 1`
```

```
done
```

### 4.4 Until

Igual que While pero el bucle se ejecuta mientras la condición sea falsa:

```
Until      condición
```



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**do**

comandos

**done**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

A continuación, el mismo ejemplo que el While, pero esta vez utilizando la estructura Until:

```
#!/bin/bash
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
num=33
```

```
until [ $num -eq 100 ]
```

```
do
```

```
echo "numero: $num"
```

```
num=`expr $num + 1`
```

```
done
```

### 4.5 Case

Veamos la estructura:

**case variable in**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**patron1) comandos condicion1;;**

**patron2) comandos condicion2;;**

...

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**patron n) comandos condicion n;;**

**\*) comandos si no se cumplen ninguna;;**

**esac**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

En esta estructura cuando se encuentre un patron que coincida, se ejecuta la lista de

comandos hasta los ';;' y se termina la ejecución de 'case'. Veamos un ejemplo:



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
#!/bin/bash
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**case \$1 in**

**start)**

**echo "Arranco el servidor"**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

;;

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**stop)**

**echo "Paro el servidor"**

**;;**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**restart)**

**\$0 stop**

**\$0 start**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

;;

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

\*)

**echo "Este script se arranca tecleando \$0 start o \$0 stop"**

;;

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**esac**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

### 4.6 Select

A continuación se muestra la estructura:

```
select nombre_de_variable [in lista]
```

```
do
```

```
comandos
```

```
done
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

El siguiente ejemplo guarda en el fichero "ejemploselect" el resultado del comando ls, que lista

los archivos del directorio actual, y permite editarlo y salir:

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**#!/bin/bash**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
echo "Elige lo que quieres hacer "
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**fichero=/home/ejemploselect**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**ls > \$fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**select opciones in listar editar salir**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**do**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**case \$opciones in**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**listar)**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**cat \$fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

”

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**editar)**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**vi \$fichero**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

”

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**salir)**



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**break**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

”

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**esac**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

**done**

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

## 5. SCRIPTS EN LINUX: Ejemplos de Scripts I.

Ya esta bien de teoría, vamos a ver un par de scripts del mundo real. Uno de ellos nos servira para comprobar que nuestra red local de "miles" de servidores está funcionando. El segundo script sirve para automatizar la creación de usuarios y servirá de punto de partida para otro algo más complejo que veremos despues.

### 5.1 Script par realizar un "ping" a todas las máquinas de nuestro sistema.

Supongamos que somos administradores o responsables de una red con cierto número de servidores y queremos realizar periodicamente la tarea de saber si están "levantados". Para ello escribiremos un script que lanzará un ping a todos nuestro servidores y nos avisará sonoramente cuando uno de ellos no responda.

Lanzamos el "vi" y creamos el siguiente script que llamaremos ping.sh

```
#!/bin/sh
```

```
#### Defino una función con todas las operaciones para poder llamarla recursivamente. Las fun  
#### se les llama o invoca
```

```
ejecucion()
```

```
{
```

```
clear
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

### #####limpia la pantalla

```
for server in `cat mis_servers.lst`
```

```
##### Realiza un cat del fichero mis_servers.lst y almacena ciclicamente cada linea en la variable  
##### tantas veces como lineas tenga mis_servers.lst y almacena el contenido de la linea en la variable  
##### del for realiza lo que está entre el do y el done.  
do
```

```
echo  
echo Realizo un ping a la maquina $server  
echo  
ping -c 2 -A $server
```

```
### Manda dos paquetes de trafico icmp al destino almacenado en server. Emite un pitido si no responde  
done
```

```
### Ahora dentro de la funcion voy a llamar a la propia funcion para convertir el proceso en un proceso  
### espere 2 minutos antes de volver a ejecutarse
```

```
sleep 120  
ejecucion  
}  
ejecucion
```

```
##### Esta llamada externa es la que se va a ejecutar la primera vez.
```

Necesitamos crear un fichero "mis\_servers.lst" con las ip de nuestros servidores:

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
root@ubuntu:~# cat mis_servers.lst  
192.168.1.37  
192.168.1.1  
192.168.1.89
```

Entonces al ejecutar nuestro script obtenemos:

Realizo un ping a la maquina 192.168.1.37

```
PING 192.168.1.37 (192.168.1.37): 56 data bytes  
64 bytes from 192.168.1.37: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.244 ms  
64 bytes from 192.168.1.37: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.269 ms
```

```
--- 192.168.1.37 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max/stddev = 0.244/0.257/0.269/0.013 ms
```

Realizo un ping a la maquina 192.168.1.1

```
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.637 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.629 ms
```

```
--- 192.168.1.1 ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max/stddev = 0.629/0.633/0.637/0.004 ms
```

Realizo un ping a la maquina 192.168.1.89



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

PING 192.168.1.89 (192.168.1.89): 56 data bytes

--- 192.168.1.89 ping statistics ---

2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

## 5.2 Script para crear usuarios en local

Vamos a realizar un script que nos facilite la creación de usuarios en una máquina LINUX. Este script es muy bueno porque aunque ejecutado localmente tampoco nos ahorra demasiado tiempo, puede usarse de base para un script que cree usuarios en máquinas remotas.

**####Creamos una función que recoja los datos necesarios para la creacion de usuarios**

```
#####  
###FUNCION QUE RECOGE LOS DATOS#####  
#####
```

```
peticion_datos()
```

```
{  
#### Borramos el contenido de las variables que vamos a usar. Por precaucion.
```

```
unset $user  
unset $grupo1  
unset $grupo2  
unset $shell  
unset $password  
unset $casa
```

```
#### Vamos pidiendo los datos que necesitamos
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
echo Nombre de usuario:  
read user
```

**### Le proponemos al usuario el grupo "users", si no introduce ningun grupo, se lo asignamos**

```
echo Grupo principal:[users]  
read grupo1  
if [ "$grupo1" = "" ]  
then  
grupo1=users  
fi
```

**#### Puede no especificarse un grupo secundario**

```
echo Grupo Secundario:  
read grupo2  
if [ "$grupo2" = "" ]  
then  
grupo2=""  
else  
grupo2="-g '$grupo2'  
fi
```

**####Si no especifica una shell se le asigna /bin/bash**

```
echo Shell:[/bin/bash]  
read shell  
if [ "$shell" = "" ]  
then  
shell=/bin/bash  
fi
```

**####Home del usuario, por defecto home/nombre\_usuario**

```
echo Home del usuario: [/home/$user]
```



## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
#####  
### FIN DE LA FUNCION #####  
#####
```

##### Como ya hemos especificado antes, las funciones no se ejecutan hasta que no se las llame

**peticion\_datos**

####Ejecutamos el comando de creacion de usuario

```
/usr/sbin/useradd -G $grupo1 $grupo22 -d $casa $param -p $contrasena $user
```

El script de perl es muy sencillo. Debemos crear el fichero crypt.pl en la misma ubicación del script de creación de usuarios. El contenido del fichero debe ser:

```
#!/usr/local/bin/perl  
#  
# call it like so: perl crypt.pl password
```

```
srand (time());  
my $randletter = "(int (rand (26)) + (int (rand (1) + .5) % 2 ? 65 : 97))";  
my $salt = sprintf ("%c%c", eval $randletter, eval $randletter);  
my $plaintext = shift;  
my $crypttext = crypt ($plaintext, $salt);
```

```
print "${crypttext}";
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

Podemos comprobar que funciona haciendo:

```
root@ubuntu:~# perl crypt.pl funciona???  
fFvYQ9cG.e.as
```

Lo que nos devuelve es la cadena encriptada equivalente a "funciona???".

Una vez que ya tenemos esto podemos probar la ejecución del script. Lo lanzamos y tenemos lo siguiente:

```
Nombre de usuario:  
javi  
Grupo principal:[users]
```

```
Grupo Secundario:
```

```
Shell:[/bin/bash]
```

```
Home del usuario: [/home/javi]
```

```
Existe el home del usuario: [n]
```

```
Password:  
javierete
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

---

----- DEBUG-----

---

ou47ezbisMOic

Es muy comodo porque hemos incluido opciones por defecto lo que nos permite responder a casi todas las preguntas pulsando ENTER. Ahora vemos lo que ha originado el script.:

FICHERO **/etc/passwd**:

.....

.....

gdm:x:108:118:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm:/bin/false

ubuntu:x:999:999:Live session user,,,:/home/ubuntu:/bin/bash

sshd:x:109:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin

javi:x:1000:1001::/home/javi:/bin/sh

FICHERO **/etc/shadow**:

ubuntu:U6aMy0wojraho:13869:0:99999:7:::

sshd:!:13869:0:99999:7:::

javi:ou47ezbisMOic:13869:0:99999:7:::

Observamos que la ejecución ha generado entradas en dos ficheros. En el fichero **/etc/passwd** se almacenan los datos del usuario y en el **/etc/shadow** se almacena la password. También se comprueba que se ha creado el directorio "home" del usuario:

```
root@ubuntu:~# cd /home/
```

```
root@ubuntu:~/javi#
```

## Tutorial Shell Scripts II

Javier Martínez Avedillo-k idatzia  
Osteguna, 2008(e)ko apirila(r)en 03-(e)an 21:20etan

---

```
total 0
drwxrwxrwt 30 root root 240 2007-12-22 11:22 ..
drwxr-xr-x 21 ubuntu ubuntu 740 2007-12-22 11:32 ubuntu
drwxr-xr-x 2 javi javi 140 2007-12-22 12:17 javi
drwxr-xr-x 4 root root 100 2007-12-22 12:17 .
```

¶ Para continuar viendo este tutorial, vaya al siguiente enlace:¶ [Tutorial Shell Scripts](#)  
[III](#) .