

There are no translations available.

Tercera entrega de este curso sobre Flash y ActionScript. Validación de múltiples matrices de datos.

## Flash + ActionScript para interactividad (3)

### Cuadrado mágico de 3 x 3

En esta ocasión, la novedad fundamental respecto a las dos primeras actividades, consiste en que el botón de validación no va a evaluar una única tira de datos. Va a evaluar las ocho posibilidades diferentes que se corresponden con las soluciones de un **cuadrado mágico** de 3 filas y 3 columnas.

Veamos la animación. Por supuesto, antes de seguir, conviene familiarizarse con ella y **hacerla en su totalidad**

para observar el comportamiento de los botones y de toda la aplicación. Se trata de conseguir las ocho soluciones diferentes. Primero se busca una cualquiera en la parte principal.

Comprobada la solución, se traslada a los cuadros inferiores. Estos cuadros pueden orientarnos también en el encuentro del resto de soluciones pues están ordenados por giros y simetrías.

En [El Tinglado](#) se ha publicado una [variable de esta actividad](#) consistente en cambiar las nueve cifras propuestas por los nueve números enteros que van desde el -4 al 4.

Lógicamente, los cuadrados mágicos, pueden diseñarse con sucesiones aritméticas diferentes...

Y, en [este otro documento](#), hay explicaciones sobre el diseño y explotación de estos cuadrados mágicos de 3 x 3 con animaciones en flash para las búsquedas de soluciones con giros y simetrías.

### 1.- Independización de los elementos de la animación por capas.


En esta actividad, se han colocado los diferentes elementos, en siete capas distintas. Es muy

## Flash + ActionScript para interactividad (3)


Écrit par Ángel Ricardo Puente Pérez  
Mercredi, 18 Juillet 2007 14:16

---

importante hacerlo así. Permite el diseño de un objeto, asegurando lo trabajado en una capa anterior.




### 2.- Primera capa. La rejilla principal del cuadrado mágico.



En esta parte de la película se muestra un escenario en el que se ha hecho visible la cuadrícula.  
3.- Segunda capa. Cajas de texto principales.


## Flash + ActionScript para interactividad (3)

Écrit par Ángel Ricardo Puente Pérez  
Mercredi, 18 Juillet 2007 14:16



Se crea un texto. Este texto es tipo **Introducción de texto** y se le da el nombre **Introducción de texto** en


la instancia, se le da el nombre **Introducción de texto** y, como nombre




### 4.- Tercera capa. Botones.

## Flash + ActionScript para interactividad (3)

Écrit par Ángel Ricardo Puente Pérez  
Mercredi, 18 Juillet 2007 14:16




### 5.- Cuarta capa. Rejilla soluciones.



Hacemos las tablas para colocar las ocho soluciones que nos van a ir apareciendo.


### 6.- Quinta capa. Cajas de texto de las soluciones.





De ahí se introduce el texto. En el caso no hay que darles ningún nombre puesto que no  
**7.- Dos últimas capas. Caja para los números propuestos y los propios números.**





### 8.- Código del botón Comprobar.

Es lo más difícil de la actividad.

Tenemos que hacer que evalúe cualquiera de las ocho posibilidades que tenemos de soluciones. Para ello, primero tendremos que escribirlas y asociar el nombre de la variable de la caja de **Introducción de texto** con el valor que se debe introducir.

Escribimos aquí las soluciones tal como se han diseñado en la aplicación:

| SOLUCIÓN 1 |   |   |
|------------|---|---|
| 4          | 3 | 8 |
| 9          | 5 | 1 |
| 2          | 7 | 6 |

| SOLUCIÓN 2 |   |   |
|------------|---|---|
| 2          | 9 | 4 |
| 7          | 5 | 3 |
| 6          | 1 | 8 |

| SOLUCIÓN 3 |   |   |
|------------|---|---|
| 6          | 7 | 2 |
| 1          | 5 | 9 |
| 8          | 3 | 4 |

| SOLUCIÓN 4 |   |   |
|------------|---|---|
| 8          | 3 | 4 |
| 3          | 5 | 1 |
| 4          | 7 | 2 |

| SOLUCIÓN 5 |   |   |
|------------|---|---|
| 2          | 7 | 6 |
| 9          | 5 | 1 |
| 4          | 3 | 8 |

| SOLUCIÓN 6 |   |   |
|------------|---|---|
| 6          | 1 | 8 |
| 7          | 5 | 3 |
| 2          | 9 | 4 |

| SOLUCIÓN 7 |   |   |
|------------|---|---|
| 8          | 3 | 4 |
| 1          | 5 | 9 |
| 6          | 7 | 2 |

| SOLUCIÓN 8 |   |   |
|------------|---|---|
| 4          | 7 | 2 |
| 3          | 5 | 1 |
| 8          | 3 | 4 |

Pues bien, tendremos que coger el botón **comprobar**, seleccionarlo y darle a **Acciones** para escribir esto:

```
1 on (release) {  
2     if (a1 == 4 && a2 == 3 && a3 == 8 && b1 == 9 && b2 == 5 && b3 == 1 && c1 == 7)  
3         mensaje = "Fenomenal. Solución número 1";  
4     } else if (a1 == 2 && a2 == 9 && a3 == 4 && b1 == 7 && b2 == 5 && b3 == 3)  
5         mensaje = "Fenomenal. Solución número 2";  
6     } else if (a1 == 6 && a2 == 7 && a3 == 2 && b1 == 1 && b2 == 5 && b3 == 9)  
7         mensaje = "Fenomenal. Solución número 3";  
8     } else if (a1 == 8 && a2 == 1 && a3 == 6 && b1 == 3 && b2 == 5 && b3 == 7)  
9         mensaje = "Fenomenal. Solución número 4";  
10    } else if (a1 == 2 && a2 == 7 && a3 == 6 && b1 == 9 && b2 == 5 && b3 == 1)  
11        mensaje = "Fenomenal. Solución número 5";  
12    } else if (a1 == 6 && a2 == 1 && a3 == 8 && b1 == 7 && b2 == 5 && b3 == 3)  
13        mensaje = "Fenomenal. Solución número 6";  
14    } else if (a1 == 8 && a2 == 3 && a3 == 4 && b1 == 1 && b2 == 5 && b3 == 9)  
15        mensaje = "Fenomenal. Solución número 7";  
16    } else if (a1 == 4 & a2 == 9 & a3 == 2 & b1 == 3 & b2 == 5 & b3 == 7 & c1 == 1)  
17        mensaje = "Fenomenal. Solución número 8";  
18    } else {  
19        mensaje = "Hay algún error";  
20    }  
21 }
```

Puedes clickear sobre la imagen para verla un poco más grande.

### 9.- Código del botón Borrar.

Este botón ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Se trata, simplemente de este código:

```
1 on (release) {
2     a1 = "";
3     a2 = "";
4     a3 = "";
5     b1 = "";
6     b2 = "";
7     b3 = "";
8     c1 = "";
9     c2 = "";
10    c3 = "";
11    mensaje = "";
12 }
```

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| código         | explicación                                        |
| on (release) { | Cuando liberemos el botón...                       |
| a1 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja a1. |
| a2 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja a2. |
| a3 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja a3. |
| b1 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja b1. |
| b2 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja b2. |
| b3 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja b3. |
| c1 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja c1. |
| c2 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja c2. |
| c3 = "";       | Se borrará el contenido introducido en la caja c3. |
| mensaje = "";  | Se borrará el mensaje de éxito o error.            |

10.- Código del botón Pista.

Se trata de introducir la variable que es fija en las ocho soluciones. Es la posición del centro. En este caso ocupada por el número central en la progresión aritmética del 1 al 9, es decir, el 5.

```
1 on (release) {
2     b2 = 5;
3 }
4
```

| código         | explicación                            |
|----------------|----------------------------------------|
| on (release) { | Quando liberemos el botón...           |
| b2 = 5;        | En la caja <b>b2</b> se colocará el 5. |
| }              | Se cierra el <b>on()</b> .             |